

内蒙古自治区电商接入

接口方案

(V1.6)

2019 年 08 月 02 日

版本修订记录

日期	作者	版本	更改记录
2019-08-02	郑熙	V1.0	1.创建文档
2019-09-25	郑熙	V1.2	1.商品类接口-增加商品列表查询接口 2.订单类接口-修改订单状态中发货操作需要传入物流信息，增加添加/修改物流信息接口，增加退回订单接口 3.增加结算单类接口 4.增加合同类接口
2019-10-12	郑熙	V1.3	1.商品品目信息获取接口增加查询品目支持的品牌查询，用与录入商品。 2.商品列表查询接口增加商品销售信息展示 3.商品下架可以通过商品唯一识别码和区划唯一识别码下架或商品销售信息唯一识别码 4.订单物流信息由原来的关联订单改为关联到订单商品 5.订单信息获取和订单列表获取中的订单商品信息增加订单商品唯一识别码字段，用于更新物流信息。 6.添加/修改物流信息接口支持传多条物流信息，需要通过订单商品唯一识别码来更新物流信息
2019-10-18	郑熙	V1.4	1.增加收货地址编码信息获取接口 2.商品上架增加库存字段，上架时需要传入库存 3.订单信息获取和订单列表获取接口增加供货地址信息 4.订单发货时可以添加电子发票地址
2019-10-25	郑熙	V1.5	1.订单查询增加支付方式字段和区划唯一识别码 2.商品录入参数值 goodsparamvalues 字段增加参数格式规定，请按照参数格式传递参数，详情见商品录入接口

2019-11-06	郑熙	V1.6	1.商品列表查询中的商品销售信息中增加审核信息字段 2.录入/修改商品接口支持上传多张图片 3.订单查询中的发票增加专票注册电话、联系人、联系人电话 4.录入/修改商品、商品上下架、创建结算单、生成合同接口返回值调整；示例：见 1.2 统一返回对象定义
------------	----	------	--

目 录

1	通用接口.....	1
1.1	请求头统一携带参数定义.....	1
1.2	统一返回对象定义.....	1
2	常量定义.....	2
3	ACCESS_TOKEN 获取接口.....	4
3.1	用户信息获取(login).....	4
4	基础数据类接口.....	4
4.1	区划信息获取(getRegionList).....	4
4.2	商品品目信息获取(getGoodsClass).....	5
4.3	商品品牌信息获取(getGoodsBrand).....	7
4.4	收货地址编码信息获取(getAddressCode).....	8
5	商品类接口.....	9
5.1	录入/修改商品信息(saveOrUpdateGoods).....	9
5.2	商品上下架(setSales).....	10
5.3	商品列表查询(getGoodsList).....	12
6	订单类接口.....	14
6.1	订单信息获取(getOrderByOrderguid).....	14
6.2	订单列表获取(searchorderList).....	18
6.3	修改订单状态(changeOrderAuditStatus).....	22
6.4	订单退回(sendBacktoOrder).....	23
6.5	添加/修改物流信息(saveOrUpdateLogistics).....	23

7	结算单类接口.....	24
7.1	创建结算单(createSettlement).....	24
7.2	结算单列表查询(searchSettlement).....	25
7.3	结算单详情查询(getSettlementById).....	26
7.4	修改结算单状态(updateSettlementById).....	27
7.5	删除结算单(deleteSettlementById).....	28
8	合同类接口.....	28
8.1	生成合同(createContract).....	28
8.2	发送合同(sendContract).....	29
8.3	合同详情查询(getContract).....	29
8.4	合同列表查询(getContractList).....	32

1 通用接口

1.1 请求头统一携带参数定义

- 用户登陆认证信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	id	String(50)	Y	用户 ID
2	access_token	String(1000)	Y	接口验证 token

所有接口请求头必须携带以上参数, id 和 access_token 请通过 ACCESS_TOKEN 获取接口获取。

1.2 统一返回对象定义

- 接口返回值信息

序号	字段	非空	描述
1	message	Y	返回状态信息
2	code	Y	返回状态码
3	data	N	返回值数据

该对象以 json 格式, 返回 string。

- 返回值示例

```
{  
  "message": "成功",  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "goodsguid": "4028e98d6c..."  
  }  
}
```

- **返回值统一状态码定义**

状态码 code 返回值及描述定义如下：

状态码	描述
200	返回成功
400	请求异常
1006	access_token 过期
1007	access_token 错误
1111	请求错误，请求头参数名错误

2 常量定义

1	goodssource	商品来源	4: 电商商品
2	goodsstate	商品状态	-1: 草稿 0: 禁卖 1: 起卖 2: 下架
3	auditstate	商品/销售信息审核状态	-1: 草稿 0: 待审 1: 审核通过 2: 审核未通过
4	auditstatus	订单状态	-2: 被退回 -1: 订单已取消 0: 草稿 1: 等待供应商确认 2: 供应商以确认 3: 供应商已发货 4: 已确认收货

5	ordersource	订单来源	0: 直接订购 1: 竞价
6	paymethod	支付方式	0: 账期支付 1: 集中支付
7	sellstatus	起卖状态	1: 上架 0: 下架
8	type	发票类型	1: 增值税专用发票 2: 增值税普通发票
9	logisticstype	物流方式	1: 供应商自行送货 2: 快递 3: 其他
10	state	结算单状态	0: 草稿 1: 待结算/已发送 2: 已结算
11	auditstatus	合同状态	0: 草稿 1: 以发送 2: 已确认 3: 取消 4: 被退回
12	contracttype	合同类型	1: 普通合同 2: 结算单合同 3: 月结合同
13	paytype	付款方式	0: 分期付款 1: 一次性付款
14	auditstatus	协议状态	-1: 起草 0: 待审核 1: 已审核 2: 被退回

3 ACCESS_TOKEN 获取接口

3.1 用户信息获取(login)

本接口获取访问认证信息, 返回值为 id 和 access_token, 后续所有请求均需要在请求头中提供这两项值。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

account/login

- 接口参数

✓ 用户登陆信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	username	String(50)	Y	用户登陆名
2	password	String(50)	Y	用户密码

- 接口返回对象

✓ 用户登陆认证信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	id	String(50)	Y	用户唯一识别码
2	access_token	String(1000)	Y	用户访问认证信息

4 基础数据类接口

4.1 区划信息获取(getRegionList)

区划查询接口, 主要用于商城区划与贵方区划建立对应关系。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/base/getRegionList

- 接口参数

无。

- 接口返回对象

✓ 区域信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码
2	regionpguid	String(50)	N	上级区域识别码
3	regionname	String(100)	Y	区划名称

4.2 商品品目信息获取(getGoodsClass)

商品品目查询接口, 主要用于商城商品品目与贵方商品品目建立对应关系。可通过该接口查询品目支持的品牌。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

/goodsClass/getGoodsClass

- 接口参数

✓ 品目信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsclassname	String(50)	N	品目名称 (支持模糊查询)
2	ifsupport	String(50)	N	是否查询支持品牌(true false)

序号	字段	类型	非空	描述
3	pageNumber	Integer(4)	N	页数(默认为 1)
4	pageSize	Integer(4)	N	每页条数(默认为 10)

● 接口返回对象

✓ 分页信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	total	Integer(4)	Y	数据总条数
2	rows	List	N	商品品目列表

✓ 商品品目列表

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsclassguid	String(50)	Y	商品品目唯一识别码
2	goodsclasspguid	String(50)	N	商品品目上级识别码
3	goodsclassname	String(200)	Y	商品品目名称
4	goodsBrandList	List	N	品目支持的品牌信息

✓ 商品品牌信息 (goodsBrandList)

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsbrandguid	String(50)	Y	商品品牌唯一识别码
2	goodsbrandname	String(50)	Y	商品品牌名称

4.3 商品品牌信息获取(getGoodsBrand)

商品品牌查询接口, 主要用于商城商品品牌与贵方商品品牌建立对应关系。可通过该接口查询品牌支持的商品品目信息。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

/goodsBrand/getGoodsBrand

- 接口参数

✓ 品牌信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsbrandname	String(50)	N	品牌名称 (支持模糊查询)
2	ifsupport	String(50)	N	是否查询支持品目(true false)
3	pageNumber	Integer(4)	N	页数(默认为 1)
4	pageSize	Integer(4)	N	每页条数(默认为 10)

- 接口返回对象

✓ 分页信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	total	Integer(4)	Y	数据总条数
2	rows	List	N	商品品牌列表

✓ 商品品牌列表

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsbrandguid	String(50)	Y	商品品牌唯一识别码

序号	字段	类型	非空	描述
2	goodsbrandname	String(50)	Y	商品品牌名称
3	goodsClassList	List	N	品牌支持的品目信息

✓ 商品品目信息 (goodsClassList)

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsclassguid	String(50)	Y	商品品目唯一识别码
2	goodsclasspguid	String(50)	N	商品品目上级识别码
3	goodsclassname	String(200)	Y	商品品目名称

4.4 收货地址编码信息获取(getAddressCode)

该接口用于查询收货地址编码信息，贵方可通过该接口映射自己的地址库，此接口与订单中的供货地址对应。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/base/getAddressCode

- 接口参数

无。

- 接口返回对象

✓ 收货地址编码信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	addressid	String(50)	Y	地址编码
2	pid	String(50)	N	上级编码

序号	字段	类型	非空	描述
3	addressname	String(100)	Y	地址名称

5 商品类接口

5.1 录入/修改商品信息(saveOrUpdateGoods)

此接口用于将贵方商品录入到商城进行售卖, 录入的商品品目和品牌需和基础数据类接口中的品目和品牌信息对应; 修改商品信息需要携带要修改商品的唯一识别码, 商品品目、品牌和型号不支持修改; 特别注意: 如果商品已上架修改商品会自动下架, 需要重新上架; 携带了商品唯一识别码为修改商品, 没有携带则为录入。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

/goods/saveOrUpdateGoods

- 接口参数

✓ 商品信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsguid	String(50)	N	商品唯一识别码 (修改时为必填)
2	name	String(200)	Y	商品名称
3	code	String(100)	Y	商品型号
4	goodsclassguid	String(200)	Y	商品品目唯一识别码
5	goodsbrandguid	String(50)	Y	商品品牌唯一识别码
6	goodscontent	String(4000)	N	商品详细介绍
7	salesprice	Double(16,2)	Y	商品在贵方平台的销售价格

序号	字段	类型	非空	描述
8	upccode	String(50)	N	商品条形码编号
9	picturepath	String(500)	Y	商品图片路径(支持多张, 默认第一张图片为主图。格式为: 图片 1;图片 2)
10	goodsparamvalues	String(4000)	N	商品参数值字符串传递, 与 11 二者必须传其中一项; 参数格式: 参数名称 1:参数值 1;参数名称 2:参数值 2;
11	goodsparamvaluearray	List	N	商品参数值集合, 与 10 二者必须传其中一项

✓ 商品参数值(goodsparamvaluearray)

序号	字段	类型	非空	描述
1	paramname	String(200)	Y	商品参数名称
2	paramvalue	String(200)	Y	商品参数值

● 接口返回对象

✓ 商品信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsguid	String(50)	Y	商品唯一识别码,请贵方保存, 商品上架时需要使用

5.2 商品上下架(setSales)

此接口用于贵方在商城对商品进行上架或下架操作。

上架需要参数：商品唯一识别码、区划唯一识别码、当前销售价格、库存和起卖状态；

下架需要参数：商品唯一识别码、起卖状态、区域唯一识别码或商品销售信息唯一识别码，区域唯一识别码和商品销售信息唯一识别码二者选其一，商品销售信息唯一识别码为上架完成后的返回值；

更新销售价格：先执行下架操作，再执行上架操作，上架时传入新的销售价格。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/goods/setSales

- **接口参数**

✓ 商品上下架信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsguid	String(50)	Y	商品唯一识别码
2	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码(上架时为非空；下架时和商品销售信息唯一识别码二者选其一)
3	currentprice	Double(16,2)	N	当前销售价格(上架时为非空)
4	inventory	Integer(8)	N	库存(上架时为非空)
4	sellstatus	Integer(4)	Y	起卖状态
5	goodspriceguid	String(50)	N	商品销售信息唯一识别码（下架时和区划唯一识别码二者选其一）

- **上架操作接口返回对象**

✓ 商品信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodspriceguid	String(50)	Y	商品销售信息唯一识别码

5.3 商品列表查询(getGoodsList)

此接口用于贵方查询在商城中的商品列表。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/goods/getGoodsList

- **接口参数**

✓ 商品查询条件

序号	字段	类型	非空	描述
1	name	String(50)	N	商品名称（支持模糊查询）
2	goodscode	String(50)	N	商品编号
3	code	String(100)	N	商品型号（支持模糊查询）
4	goodsclassguid	String(50)	N	商品品目唯一识别码
5	goodsbrandguid	String(50)	N	商品品牌唯一识别码
6	goodsstate	Integer(4)	N	商品状态
7	auditstate	Integer(4)	N	商品审核状态
8	pageNumber	Integer(4)	N	页数(默认为 1)
9	pageSize	Integer(4)	N	每页条数(默认为 10)

- **接口返回对象**

✓ 分页信息

序号	字段	类型	非空	描述
----	----	----	----	----

序号	字段	类型	非空	描述
1	total	Integer(4)	Y	数据总条数
2	rows	List	N	商品列表

✓ 商品信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodsguid	String(50)	Y	商品唯一识别码
2	goodsclassguid	String(50)	Y	商品品目唯一识别码
3	goodsclassname	String(50)	Y	商品品目名称
4	goodsbrandguid	String(50)	Y	商品品牌唯一识别码
5	goodsbrandname	String(50)	Y	商品品牌名称
6	goodscode	String(50)	Y	商品编号
7	goodsstate	Integer(4)	Y	商品状态
8	auditstate	Integer(4)	Y	商品审核状态
9	name	String(200)	Y	商品名称
10	code	String(100)	Y	商品型号
11	salesprice	Double(16,2)	Y	商品在贵方平台的销售价格
12	goodssource	Integer(4)	Y	商品来源
13	picturepath	String(500)	Y	商品图片地址(第一张图片为主图。格式为: 图片 1;图片 2)
14	upccode	String(50)	N	商品条形码编号
15	goodscontent	String(4000)	N	商品详细介绍
16	goodsparamvalues	String(4000)	N	商品参数值
17	goodsParamValueList	List	N	商品参数值集合

序号	字段	类型	非空	描述
18	goodspriceList	List	N	商品销售信息列表

✓ 商品参数值(goodsParamValueList)

序号	字段	类型	非空	描述
1	paramname	String(200)	Y	商品参数名称
2	paramvalue	String(200)	Y	商品参数值

✓ 商品销售信息列表(goodspriceList)

序号	字段	类型	非空	描述
1	goodspriceguid	String(50)	Y	商品销售信息唯一识别码
2	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码
3	currentprice	Double(16,2)	Y	商品销售价格
4	sellstatus	Integer(4)	Y	起卖状态
5	auditstate	Integer(4)	Y	销售信息审核状态
6	audittext	String(200)	N	审核信息

6 订单类接口

6.1 订单信息获取(getOrderByOrderguid)

此接口用于贵方查询在商城中的订单详细信息。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/orders/getOrderByOrderguid/{orderguid}

- 接口参数

- ✓ 订单唯一识别码

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码

- 接口返回对象

- ✓ 订单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	ordercode	String(50)	Y	订单编号
3	orgname	String(100)	Y	采购单位名称
4	suppliername	String(100)	Y	供应商名称
5	auditstatus	Integer(4)	Y	订单状态
6	ordersource	Integer(4)	Y	订单来源
7	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码
8	paymethod	Integer(4)	Y	支付方式
9	goodstotal	Double(16,2)	Y	成交商品总价
10	linkman	String(100)	Y	采购单位联系人
11	linkmobile	String(30)	Y	采购单位联系电话
12	postcode	String(50)	Y	邮编
13	deliveryaddress	String(500)	Y	送货地址
14	createdate	Date	Y	下单时间
15	contractguid	String(50)	N	合同唯一识别码
16	suretime	Date	N	成交时间
17	receiptdate	Date	N	收货时间
18	ordersInvoice	invoice	N	发票信息

序号	字段	类型	非空	描述
19	address	address	Y	收货地址编码信息
20	orderGoodsvo	List	Y	订单商品列表

✓ 发票信息(ordersInvoice)

序号	字段	类型	非空	描述
1	type	Integer(4)	Y	发票类型
2	name	String(200)	Y	发票名称
3	title	String(200)	Y	发票抬头
4	code	String(100)	Y	税号
5	registermobile	String(50)	N	注册电话
6	linkman	String(50)	N	联系人
7	linkmobile	String(50)	N	联系人电话
8	address	String(200)	Y	发票地址
9	bankname	String(100)	Y	开户银行名称
10	bankaccount	String(100)	Y	银行账号

✓ 收货地址编码信息(address)

序号	字段	类型	非空	描述
1	province	String(50)	Y	省编码
2	provincename	String(50)	Y	省名称
3	city	String(50)	Y	市编码
4	cityname	String(50)	Y	市名称
5	county	String(50)	Y	区编码
6	countyname	String(50)	Y	区名称

序号	字段	类型	非空	描述
7	town	String(50)	N	街道编码
8	townname	String(50)	N	街道名称
9	deliveryaddresscode	String(50)	Y	省、市、区、街道编码拼接串

✓ 订单商品列表(orderGoodsvo)

序号	字段	类型	非空	描述
1	ordergoodsguid	String(50)	Y	订单商品唯一识别码
2	goodsclassname	String(200)	N	商品品目名称
3	goodsbrandname	String(50)	N	商品品牌名称
4	goodsguid	String(50)	Y	商品唯一识别码
5	goodsname	String(200)	Y	商品名称
6	goodscode	String(50)	Y	商品编号
7	code	String(50)	N	商品型号
8	qty	Integer(16)	Y	商品数量
9	finalprice	Double(16,2)	Y	最终价格单价
10	agreementtotal	Double(16,2)	N	协议价总金额
11	picturepath	String(500)	N	商品图片
12	logistics	logistics	N	物流信息

✓ 物流信息(logistics)

序号	字段	类型	非空	描述
1	logisticstype	Integer(4)	Y	物流类型
2	logisticsname	String(50)	Y	物流名称
3	logisticscode	String(100)	Y	物流编号

序号	字段	类型	非空	描述
4	remark	String(200)	N	备注

6.2 订单列表获取(searchorderList)

此接口用于贵方查询商城订单列表信息。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/orders/searchorderList

- **接口参数**

✓ 订单查询参数

序号	字段	类型	非空	描述
1	auditstatus	Integer(4)	N	订单状态
2	orgname	String(200)	N	采购单位名称 (支持模糊查询)
3	ordercode	String(50)	N	订单编号
4	createdate_s	Date	N	订单创建时间区间 (开始时间)
5	createdate_e	Date	N	订单创建时间区间 (结束时间)
6	pageNumber	Integer(4)	N	页数(默认为 1)
7	pageSize	Integer(4)	N	每页条数(默认为 10)

- **接口返回对象**

✓ 分页信息

序号	字段	类型	非空	描述
----	----	----	----	----

序号	字段	类型	非空	描述
1	total	Integer(4)	Y	数据总条数
2	rows	List	N	订单列表

✓ 订单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	ordercode	String(50)	Y	订单编号
3	orgname	String(100)	Y	采购单位名称
4	suppliername	String(100)	Y	供应商名称
5	auditstatus	Integer(4)	Y	订单状态
6	ordersource	Integer(4)	Y	订单来源
7	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码
8	paymethod	Integer(4)	Y	支付方式
9	goodstotal	Double(16,2)	Y	成交商品总价
10	linkman	String(100)	Y	采购单位联系人
11	linkmobile	String(30)	Y	采购单位联系电话
12	postcode	String(50)	Y	邮编
13	deliveryaddress	String(500)	Y	送货地址
14	createdate	Date	Y	下单时间
15	contractguid	String(50)	N	合同唯一识别码
16	suretime	Date	N	成交时间
17	receiptdate	Date	N	收货时间
18	ordersInvoice	invoice	N	发票信息
19	address	address	Y	收货地址编码信息

序号	字段	类型	非空	描述
20	orderGoodsvo	List	Y	订单商品列表

✓ 发票信息(ordersInvoice)

序号	字段	类型	非空	描述
1	type	Integer(4)	Y	发票类型
2	name	String(200)	Y	发票名称
3	title	String(200)	Y	发票抬头
4	code	String(100)	Y	税号
5	registermobile	String(50)	N	注册电话
6	linkman	String(50)	N	联系人
7	linkmobile	String(50)	N	联系人电话
8	address	String(200)	Y	发票地址
9	bankname	String(100)	Y	开户银行名称
10	bankaccount	String(100)	Y	银行账号

✓ 收货地址编码信息(address)

序号	字段	类型	非空	描述
1	province	String(50)	Y	省编码
2	provincename	String(50)	Y	省名称
3	city	String(50)	Y	市编码
4	cityname	String(50)	Y	市名称
5	county	String(50)	Y	区编码
6	countyname	String(50)	Y	区名称
7	town	String(50)	N	街道编码

序号	字段	类型	非空	描述
8	townname	String(50)	N	街道名称
9	deliveryaddresscode	String(50)	Y	省、市、区、街道编码拼接串

✓ 订单商品列表(orderGoodsvo)

序号	字段	类型	非空	描述
1	ordergoodsguid	String(50)	Y	订单商品唯一识别码
2	goodsclassname	String(200)	N	商品品目名称
3	goodsbrandname	String(50)	N	商品品牌名称
4	goodsguid	String(50)	Y	商品唯一识别码
5	goodsname	String(200)	Y	商品名称
6	goodscode	String(50)	Y	商品编号
7	code	String(50)	N	商品型号
8	qty	Integer(16)	Y	商品数量
9	finalprice	Double(16,2)	Y	最终价格单价
10	agreementtotal	Double(16,2)	N	协议价总金额
11	picturepath	String(500)	N	商品图片
12	logistics	logistics	N	物流信息

✓ 物流信息(logistics)

序号	字段	类型	非空	描述
1	logisticstype	Integer(4)	Y	物流类型
2	logisticsname	String(50)	Y	物流名称
3	logisticscode	String(100)	Y	物流编号
4	remark	String(200)	N	备注

6.3 修改订单状态(confirmOrder)

此接口用于贵方进行确认订单和发货操作,当订单状态为等待供应商确认可以进行确认订单操作;当订单状态为供应商以确认可以进行发货操作,发货需要传入相关的物流信息(支持传入多条物流信息)。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

/orders/confirmOrder

- 接口参数

✓ 订单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	auditstatus	Integer(4)	Y	订单状态
3	invoicepath	String(500)	N	电子发票路径 (发货操作时可传入该参数)
4	logisticsList	List	N	物流信息 (发货操作时为必填)

✓ 物流信息 (logisticsList)

序号	字段	类型	非空	描述
1	ordergoodsguid	String(50)	Y	订单商品唯一识别码
2	logisticstype	Integer(4)	Y	物流方式
3	logisticscode	String(100)	Y	物流编号

序号	字段	类型	非空	描述
4	logisticsname	String(50)	Y	物流名称
5	remark	String(200)	N	备注

6.4 订单退回(sendBacktoOrder)

此接口用于贵方退回订单，当订单状态为等待供应商确认时可以对订单进行退回操作。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/orders/sendBacktoOrder

- **接口参数**

✓ 订单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	auditstatus	Integer(4)	Y	订单状态
3	content	String(500)	Y	退回订单原因

6.5 添加/修改物流信息(saveOrUpdateLogistics)

此接口用于贵方添加或者修改订单物流信息，持传入多条物流信息。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/orders/saveOrUpdateLogistics

- **接口参数**

✓ 物流信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	logisticsList	List	Y	物流列表信息

✓ 物流信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	ordergoodsguid	String(50)	Y	订单商品唯一识别码
2	logisticstype	Integer(4)	Y	物流方式
3	logisticscode	String(100)	Y	物流编号
4	logisticsname	String(50)	Y	物流名称
5	remark	String(200)	N	备注

7 结算单类接口

7.1 创建结算单(createSettlement)

此接口用于贵方创建结算单，订单状态为供应商以确认、供应商已发货或已确认收货时可以创建结算单。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

/settlement/createSettlement

- 接口参数

- ✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderIds	String(500)	Y	订单唯一识别码, 支持多订单,使用逗号隔开
2	settlementname	String(50)	Y	结算单名称
3	remark	String(500)	N	备注

- **接口返回对象**

- ✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementguid	String(50)	Y	结算单唯一识别码

7.2 结算单列表查询(searchSettlement)

此接口用于贵方查询结算单列表。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/settlement/searchSettlement

- **接口参数**

- ✓ 结算单查询条件

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementcode	String(50)	N	结算单编号
2	settlementname	String(50)	N	结算单名称 (支持模糊查询)
3	orgname	String(50)	N	采购单位名称 (支持模糊查询)
4	pageNumber	Integer(4)	N	页数(默认为 1)

序号	字段	类型	非空	描述
5	pageSize	Integer(4)	N	每页条数(默认为 10)

- 接口返回对象

- ✓ 分页信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	total	Integer(4)	Y	数据总条数
2	rows	List	N	结算单列表

- ✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementguid	String(50)	Y	结算单唯一识别码
2	settlementcode	String(50)	Y	结算单编号
3	settlementname	String(50)	Y	结算单名称
4	state	Integer(4)	Y	结算单状态
5	totalmoney	Double(16,2)	Y	结算金额
6	orgname	String(50)	Y	采购单位名称
7	regionguid	String(50)	Y	区域唯一识别码
8	remark	String(500)	N	备注

7.3 结算单详情查询(getSettlementById)

此接口用于贵方查询结算单详情。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/settlement/getSettlementById/{settlementguid}

- 接口参数

✓ 结算单唯一识别码

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementguid	String(50)	Y	结算单唯一识别码

✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementguid	String(50)	Y	结算单唯一识别码
2	settlementcode	String(50)	Y	结算单编号
3	settlementname	String(50)	Y	结算单名称
4	state	Integer(4)	Y	结算单状态
5	totalmoney	Double(16,2)	Y	结算金额
6	orgname	String(50)	Y	采购单位名称
7	regionguid	String(50)	Y	区域唯一识别码
8	remark	String(500)	N	备注

7.4 修改结算单状态(updateSettlementById)

此接口用于贵方修改结算单状态，当结算单状态为草稿时，可以将结算单状态修改为待结算/已发送。当结算单状态为待结算/已发送，可以将结算单状态修改为草稿。

- 请求方式/参数格式

POST/JSON

- 接口地址

/settlement/updateSettlementById

- 接口参数

- ✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementguid	String(50)	Y	结算单唯一识别码
2	state	Integer(4)	Y	结算单状态

7.5 删除结算单(deleteSettlementById)

此接口用于贵方删除结算单，当结算单状态为草稿状态时可以进行删除操作。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/settlement/deleteSettlementById/{settlementguid}

- 接口参数

- ✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	settlementguid	String(50)	Y	结算单唯一识别码

8 合同类接口

8.1 生成合同(createContract)

此接口用于贵方生成合同，订单状态为被退回、已取消和草稿状态无法生成合同。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/contract/createContract/{orderguid}

- 接口参数

- ✓ 结算单信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码

- 接口返回对象

- ✓ 合同唯一识别码

序号	字段	类型	非空	描述
1	contractguid	String(50)	Y	合同唯一识别码

8.2 发送合同(sendContract)

此接口用于贵方发送合同，当合同状态为草稿和被退回状态时可以进行发送操作。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/contract/sendContract/{contractguid}

- 接口参数

- ✓ 合同唯一识别码

序号	字段	类型	非空	描述
1	contractguid	String(50)	Y	合同唯一识别码

8.3 合同详情查询(getContract)

此接口用于贵方查询合同的详细信息。

- 请求方式

GET

- 接口地址

/contract/getContract/{contractguid}

- 接口参数

✓ 合同唯一识别码

序号	字段	类型	非空	描述
1	contractguid	String(50)	Y	合同唯一识别码

- 接口返回对象

✓ 合同信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	contractguid	String(50)	Y	合同唯一识别码
2	contracttype	Integer(4)	Y	合同类型
3	contractcode	String(50)	Y	合同编号
4	contractname	String(100)	Y	合同名称
5	auditstatus	Integer(4)	Y	合同状态
6	buynumber	Integer(8)	Y	采购数量
7	totalmoney	Double(16,2)	Y	合同金额
8	startdate	Date	Y	合同开始时间
9	enddate	Date	N	合同结束时间
10	signdate	Date	N	签订时间
11	signaddress	String(200)	N	签约地点
12	buyerorgname	String(100)	Y	采购单位名称
13	bankname	String(100)	Y	开户银行名称
14	bankaccount	String(100)	Y	银行账户

序号	字段	类型	非空	描述
15	paytype	Integer(4)	Y	付款方式
16	paycount	Integer(4)	Y	分期付款次数
17	suretime	Date	N	合同确认时间
18	otherclause	String(500)	N	合同附加条款
19	paydate	Date	N	计划付款日期
20	content	String(5000)	Y	合同内容
21	remark	String(200)	N	备注
22	contractorders	List	Y	订单信息

✓ 订单信息 (contractorders)

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	ordercode	String(50)	Y	订单编号
3	regionguid	String(50)	Y	区域唯一识别码
4	orgname	String(100)	Y	采购单位名称
5	auditstatus	Integer(4)	Y	订单状态
6	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码
7	goodstotal	Double(16,2)	Y	成交商品总价
8	linkman	String(100)	Y	采购单位联系人
9	linkmobile	String(30)	Y	采购单位联系电话
10	postcode	String(50)	Y	邮编
11	deliveryaddress	String(500)	N	送货地址
12	createdate	Date	Y	下单时间
13	suretime	Date	N	成交时间

序号	字段	类型	非空	描述
14	receiptdate	Date	N	收货时间

8.4 合同列表查询(getContractList)

此接口用于贵方查询合同列表。

- **请求方式/参数格式**

POST/JSON

- **接口地址**

/contract/getContractList

- **接口参数**

✓ 合同列表查询参数

序号	字段	类型	非空	描述
1	contractcode	String(50)	N	合同编号
2	contractname	String(100)	N	合同名称（支持模糊查询）
3	buyerorgname	String(100)	N	采购单位名称（支持模糊查询）
4	auditstatus	Integer(4)	N	合同状态
5	pageNumber	Integer(4)	N	页数(默认为 1)
6	pageSize	Integer(4)	N	每页条数(默认为 10)

- **接口返回对象**

✓ 分页信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	total	Integer(4)	Y	数据总条数
2	rows	List	N	合同列表

✓ 合同信息

序号	字段	类型	非空	描述
1	contractguid	String(50)	Y	合同唯一识别码
2	contracttype	Integer(4)	Y	合同类型
3	contractcode	String(50)	Y	合同编号
4	contractname	String(100)	Y	合同名称
5	auditstatus	Integer(4)	Y	合同状态
6	buynumber	Integer(8)	Y	采购数量
7	totalmoney	Double(16,2)	Y	合同金额
8	startdate	Date	Y	合同开始时间
9	enddate	Date	N	合同结束时间
10	signdate	Date	N	签订时间
11	signaddress	String(200)	N	签约地点
12	buyerorgname	String(100)	Y	采购单位名称
13	bankname	String(100)	Y	开户银行名称
14	bankaccount	String(100)	Y	银行账户
15	paytype	Integer(4)	Y	付款方式
16	paycount	Integer(4)	Y	分期付款次数
17	suretime	Date	N	合同确认时间
18	otherclause	String(500)	N	合同附加条款
19	paydate	Date	N	计划付款日期
20	content	String(5000)	Y	合同内容
21	remark	String(200)	N	备注
22	contractorders	List	Y	订单信息

✓ 订单信息 (contractorders)

序号	字段	类型	非空	描述
1	orderguid	String(50)	Y	订单唯一识别码
2	ordercode	String(50)	Y	订单编号
3	regionguid	String(50)	Y	区域唯一识别码
4	orgname	String(100)	Y	采购单位名称
5	auditstatus	Integer(4)	Y	订单状态
6	regionguid	String(50)	Y	区划唯一识别码
7	goodstotal	Double(16,2)	Y	成交商品总价
8	linkman	String(100)	Y	采购单位联系人
9	linkmobile	String(30)	Y	采购单位联系电话
10	postcode	String(50)	Y	邮编
11	deliveryaddress	String(500)	N	送货地址
12	createdate	Date	Y	下单时间
13	suretime	Date	N	成交时间
14	receiptdate	Date	N	收货时间